

## BT 903 CD AA - PAR

Color: NEGRO

Numeración: 33 al 47

ABNT NBR ISO 20345



Botín de seguridad, en cuero flor hidrofugado, cierre en cordón, puntera composite, plantilla resistente a perforación en fibras no metálicas, lengüeta acolchada, collarín acolchado, sin ojales, suela en poliuretano (PU) doble densidad inyectado directamente a la capellada.

## CAPELLADA:

Capellada en cuero flor hidrofugado color negro, con estampa grabada, lengüeta en cuero acolchado con espuma PU, collarín en material sintético acolchado con espuma PU, forración en no tejido de fibra poliéster, contrafuerte en material termoplástico, plantilla de montaje resistente a perforación en fibras no metálicas (aramida) cosida en el sistema strobel.

## SUELA:

Suela doble densidad constituida de dos capas de poliuretano (PU) inyectado directamente a la capellada, siendo la 1ª capa (entre-suela) más blanda y liviana, garantizando absorción de impacto y confort; y la 2ª capa (compacta), de mayor densidad, garantizando mejor resistencia al desgaste por el uso.

## PLANTILLA:

Plantilla de limpieza en EVA soft doblada con tejido con tratamiento antihongos y antibacterias, 4mm, con micro perforos para mejor transpirabilidad, garantizando mayor confort, además de ser removible, permitiendo su higienización después del día de uso.

## ACCESORIOS DE SEGURIDAD:

- Puntera de seguridad en composite libre de componentes metálicos con resistencia al impacto hasta 200 Joules y compresión hasta 1500kg (15kN).
- Plantilla de montaje resistente a perforación de 1100 N en fibras no metálicas (aramida) cosida en el sistema strobel.

## NOTA:

NCM: 6403.91.90

Los calzados poseen aislamiento en instalaciones eléctricas de baja tensión hasta 500 V (ambiente seco). La tensión de ensayo es 18.000 V o 18 KV, es la tensión bajo la cual el calzado es sometido a verificación de sus propiedades (se verifica la corriente de fuga).

## TECNOLOGÍAS:



## CALZADO ADECUADO PARA SEGMENTOS:



ELÉCTRICO



TEXTIL



TRANSPORTE



AUTOMOTOR



CERÁMICO



SERVICIOS GENERALES



CONSTRUCCIÓN CIVIL

## EMBALAJE:

## UNITARIO

En bolsa plástica, con orientaciones sobre almacenaje, limpieza y conservación.

## COLECTIVO

En caja de cartón reciclable con identificación de su contenido (producto/talla).



Toca el link y accede

[bompel.com.br](http://bompel.com.br)

0800 721 7979